

GEKA-Zplus Messing 'schraubbar'

Zweiteilige schraubbare Schlauchfassung, die sich in ein breites Spektrum von Schläuchen einbinden lässt. Schlauchstück und Spannmutter aus Messing CW617N. Spannring aus PP Kunststoff.

Schlauchstücke schraubbar, zweiteilig

Schlauch-Größe	1/2"	3/4"
Schlauch-LW mm	13	19
VE/Stück	10	10
Bestell-Nr.	40101Z	40103Z



40101Z



GEKAplus Formdichtringe

Patentierte Hochleistungs-Formdichtringe für GEKAplus-Schnellkupplungen. Für unterschiedliche Temperaturbereiche. 65° Shore ±5° Shore DIN 53505 A.



Form 300

Hochleistungs-Formdichtringe NBR

VE/Stück	50
Bestell-Nr.	300c

Für den Temperaturbereich von ca. -30 °C bis +100 °C. Farbe: schwarz. Serienmäßig in allen GEKAplus-Schnellkupplungen Messing und Messing verchromt.



300c

Hochleistungs-Formdichtringe NBR für Trinkwasser

VE/Stück	10
Bestell-Nr.	300d

Für den Temperaturbereich von ca. -30 °C bis +90 °C. Farbe: beigerot. Für Trinkwasser, mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270. Serienmäßig in allen GEKAplus-Schnellkupplungen Messing für Trinkwasser.



300d