

### RS-/RSSH-Schlauchstücke, RS-Gewinde- und Blindstücke

- ◆ »RS« DIN 3489, »RSSH« DIN 3238. Chromstahl 1.4401 (Feinguss nach dem Wachsaußschmelzverfahren), rost- u. säurebeständig
- ◆ Klauenabstand einheitlich 42 mm. Kombinationen untereinander möglich
- ◆ Sicherungs-Doppelnoppen (bei »RSSH« zusätzlich Sechskant-Verschraubringe) verhindern selbsttätiges Lösen
- ◆ Druck- und vakuumgeeignet. Betriebsdruck »RS« und »RSSH« max. 16 bar
- ◆ Serienmäßig mit VITON-Formdichtringen (von ca. -20 °C bis +200 °C)

### RS-/RSSH-Formdichtringe



#### RS-Schlauchstücke DIN 3489

Serienmäßig mit Formdichtringen VITON

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch-Größe	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Schlauch-LW mm	10	13	19	25
Nennweite mm	6,5	9	15	20
VE/Stück	1	1	1	1
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>6000</b>	<b>6001</b>	<b>6003</b>	<b>6004</b>



#### RS-Gewindestücke DIN 3489

Serienmäßig mit Formdichtringen VITON

Gewindeseitig ohne Flachdichtring

Innengewinde	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
Nennweite mm	19	20	20
VE/Stück	1	1	1
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>6010</b>	<b>6011</b>	<b>6013</b>



#### RS-Gewindestücke DIN 3489

Serienmäßig mit Formdichtringen VITON

Außengewinde G 1/2" G 3/4" G 1" (Je mit Kunststoff-Schutzkappe)

Nennweite mm	14	19	20
VE/Stück	1	1	1
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>6020</b>	<b>6021</b>	<b>6023</b>




#### RS-Blindkupplungen DIN 3489

Endstücke passend zu allen RS-/RSSH-Modellen

Serienmäßig mit Formdichtringen VITON

VE/Stück	1
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>6031</b>



#### RS-Formdichtringe VITON (von ca. -20 °C bis +200 °C)

Form 6200 grün, 50° Shore ±5° Shore DIN 53505A

Serienmäßig in allen RS-Schnellkupplungen

Abmessung ca. mm	20 x 34 x 10,5
VE/Stück	10
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>6200 v</b>



#### RSSH-Schlauchstücke DIN 3238 Mit Sechskant-Verschraubring

(Sechskant-Verschraubringe zurückschrauben, kuppeln, Sechskant-Verschraubringe anziehen)

In allen Druck- und Saugbereichen absolut dicht und gegen selbsttätiges Lösen gesichert

Serienmäßig mit Formdichtringen VITON. Formstabilisiert durch beiderseits geführten Dichtungssitz

Tülle mit Sicherheitsbund sowie markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch-Größe	1/2"	3/4"
Schlauch-LW mm	13	19
Nennweite mm	9	15
VE/Stück	1	1
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>6101</b>	<b>6103</b>



#### RSSH-Formdichtringe VITON (von ca. -20 °C bis +200 °C)

Form 6220 und 6220N gelb, 60° Shore ±5° Shore DIN 53505. Serienmäßig in allen RSSH-Schraubkupplungen

Abmessung ca. mm	21 x 32,5 x 7	21 x 30 x 4
VE/Stück	10	10
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>6220 v</b>	<b>6220 vN*</b>

\*Neue Ausführung, serienmäßig in allen RSSH-Schraubkupplungen mit neuem Dichtungssitz