



Für Druckluftschläuche/-leitungen. Mit verbesserter Tüllenform. Geschlossene Schieberform verhindert Verschmutzung der Kupplungsmechanik

ESSK-Steckkupplungen

ESSK-Ventil-Steckdosen, Schlauch- und Gewindestecker

- ◆ Messing CW617N/CW614N
- ◆ Nennweite 7,2 mm (Kompatibel zu RECTUS-Serie 25 und 26, Ceyn 320)
- ◆ Betriebsdruck max. 35 bar. Betriebstemperatur von -20°C bis $+100^{\circ}\text{C}$
- ◆ Durchflussvolumen Luft max. 1100 l/min (abhängig vom Leitungsquerschnitt) bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Druckabfall
- ◆ Serienmäßig mit NBR-Dichtringen. Stifte, Sprengringe und Ventildfedern Chromstahl



ESSK-Ventil-Steckdosen Federbelastetes Ventil

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch-Größe	1/4"	3/8"	1/2"
Schlauch-LW mm	6	9	13
Baulänge ca. mm	55	55	55
Tüllenlänge ca. mm	25	25	25
VE/Stück	10	10	10
Bestell-Nr.	1331 T	1334 T	1338 T



ESSK-Ventil-Steckdosen Federbelastetes Ventil

Innengewinde	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
Sechskant SW mm	22	22	22	24
Baulänge ca. mm	39	41	41	42,5
Gewindelänge ca. mm	9	10,5	10,5	12
VE/Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.	1330 J	1331 J	1333 J	1335 J



ESSK-Ventil-Steckdosen Federbelastetes Ventil

Außengewinde	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
Sechskant SW mm	22	22	22	24
Baulänge ca. mm	38	40	41	41
Gewindelänge ca. mm	7	9	9	10
VE/Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.	1330 A	1331 A	1333 A	1335 A



1372



1373

ESSK-Zweiweg-Ventil-Steckdosen

Federbelastetes Ventil

Innengewinde	G 3/8"
Baulänge ca. mm	67
VE/Stück	—
Bestell-Nr.	1372

ESSK-Dreiweg-Ventil-Steckdosen

Federbelastetes Ventil

Innengewinde	G 3/8"
Baulänge ca. mm	92
VE/Stück	—
Bestell-Nr.	1373




Ø 12 mm

ESSK-Schlauchstecker

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz


Schlauch-Größe	1/4"	3/8"	1/2"
Schlauch-LW mm	6	9	13
Baulänge ca. mm	44	44	44
Tüllenlänge ca. mm	24	24	23
VE/Stück	10	10	10
Bestell-Nr.	1301 S	1304 S	1308 S



Ø 12 mm

ESSK-Gewindestecker

Innengewinde	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
Sechskant SW mm	13	17	19	24
Baulänge ca. mm	31	33	33	35
Gewindelänge ca. mm	9	10	10	12
VE/Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.	1380 J	1381 J	1383 J	1385 J



Ø 12 mm

ESSK-Gewindestecker

Außengewinde	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
Sechskant SW mm	13	17	19	24
Baulänge ca. mm	31	33	33	35
Gewindelänge ca. mm	7	9	9	10
VE/Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.	1380 A	1381 A	1383 A	1385 A