

## P1-Schlauch-, Gewinde- und Blindstücke

- ◆ Messing CW617N
- ◆ Klauenabstand einheitlich 18 mm  
Kombinationen untereinander möglich
- ◆ Sicherungsnoppen verhindern selbsttätiges Lösen
- ◆ Serienmäßig mit NBR-Formdichtringen  
(Von ca. -30 °C bis +100 °C)
- ◆ Für Druckluftschläuche/-leitungen

## P1-Formdichtringe

- ◆ NBR (von ca. -30 °C bis +100 °C)
- ◆ Zu P1-Momentkupplungen



### P1-Schlauchstücke

Serienmäßig mit Formdichtringen NBR

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch-Größe	1/4"	3/8"
Schlauch-LW mm	5 – 6	9 – 10
VE/Stück	10	10

**Bestell-Nr.**      **631**                      **634**



### P1-Gewindestücke

Serienmäßig mit Formdichtringen NBR

Gewindeseitig mit Flachdichtring

Innengewinde	G 1/4"	G 3/8"
VE/Stück	10	10

**Bestell-Nr.**      **641**                      **642**



### P1-Gewindestücke

Serienmäßig mit Formdichtringen NBR

Außengewinde	G 1/4"	G 3/8"
VE/Stück	10	10

**Bestell-Nr.**      **641 A**                      **642 A**




### P1-Blindkupplungen

Endstücke passend zu allen P1-Momentkupplungen

Serienmäßig mit Formdichtringen NBR

VE/Stück	10
----------	----

**Bestell-Nr.**      **618**



### P1-Formdichtringe NBR (von ca. -30 °C bis +100 °C)

Form 650 schwarz

62° Shore ± 5° Shore DIN 53505 A

Serienmäßig in allen P1-Momentkupplungen

VE/Stück	—
----------	---

**Bestell-Nr.**      **650 c**